



SERVER ÜNİTESİ

SERVER UNIT



- Çağrı sistemine bağlı bütün birimlerden gelen çağrı gruplarını karşılar, yönlendirir ve raporlar, kayıtları ve istatistikleri kaydeder.
- Hastane telefon santrali ile haberleşir, telefon ile yapılan çağrıları yönetir.
- Uzaktan yönetim ve kontrol özelliği vardır.
- 16 U Rack Kabin kolay, düzgün, hızlı ve ekonomik montaj imkanı sağlar.
- HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile beraber çalışır ve istenilen bilgileri rahatlıkla HBYS sistemine gönderir.
- Sistem veri tabanını belirli periyotlarla başka bir medyaya yedekler.
- Acil kodlar başlatıldığında, "Sesli Yanıt Sistemi"ni devreye sokabilir.

Rapor başlıkları;

- Tüm çağrılarının tipleri, bölgeleri, adresleri, başlangıç ve sonlandırma zamanları, müdahale süreleri, başlatan ve sonlandıran hasta/ personel kimlikleri,
- Bölge/servislere göre müdahale süre performansı,
- Aylara göre çağrı adetleri
- Branşlara göre acil servis konsültasyon süreleri
- Çağrı ile çıktı alabilen "Olay Sonrası Bildirim Formu".

Donanımsal özellikleri en az ; Çift çekirdekli 1.6 GHz CPU, 2 GB RAM 160 GB HDD, 19" Panel LCD monitör

- Receives, channels and reports incoming call groups from all units connected to the nurse call system, keeps records and statistics.
- Communicates with hospital phone central, manages calls made by phone
- There is remote administering and controlling property.
- 16U Rack Cabin can be assembled easily, smoothly, fast and economically.
- It runs together with HBYS (Hospital Information Management System) and easily forwards needed information to HBYS system.
- Records system database to another media periodically.
- "Voice Response System" can be activated when any emergency code is started.

Report titles;

- All types of calls, regions, addresses, times of initiation and termination, response times; initiates and terminates the patient / staff IDs,
- Performance of response periods by region/service,
- Amount of call by month
- Emergency service consultation periods by branch,
- "Post- Event Notification Form" output.

Minimum hardware; Dual-core 1.6 GHz CPU, 2 GB RAM, 160 GB HDD, 19" panel LCD monitor

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IP Protection	IP23
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Controller	Dual-core 1.60 GHz
Operating Voltage	500mA Max, 3 mA Min
System Memory	2 GB
Hard disc	160 GB HDD
Input	4-Port internal line input