



BRIGHT-XP SIVA ALTI ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

BRIGHT-XP Recessed Emergency Lighting Luminaries



TANIM: Bright-X P acil aydınlatma armatürü can güvenliği için acil aydınlatma armatürü olarak kullanılır. Alfamax Bright-X P duvara ya da tavana monte edilebilir. 3 adet AA Ni-Mh pil ile 3-5 saat aydınlatma kapasitesine sahiptir. Alfamax Bright-X P genel elektrik kesintisi, yangın/deprem vb. Durumlarda otomatik olarak devreye girer.

DEFINITION: Bright-XP emergency lighting fixture is used as an emergency lighting fixture for life safety. Alfamax Bright-XP can be wall or ceiling mounted. It has 3-5 hours of illumination capacity with 3 AA Ni-Mh batteries. Alfamax Bright-XP general power failure, fire / earthquake etc. It is activated automatically in situations.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Alevlenmeyen ABS Hammadden üretilmiştir.
- 24 ve 48 Adet LED seçenekleri
- Test Butonu
- Hata ikazı gösteren LED
- Kolay montaj ve de montaj
- Yüksek gerilime karşı koruma
- 3 Adet Metal hidrat pil ile 3-5 saat aydınlatma
- SMD Kart Tasarımı
- Yüksek kalite ve güvenilirlik

MAIN FEATURES

- Made of non-flammable ABS raw material.
- 24 and 48 pieces LED options
- Test Button
- Error Warning LED
- Easy assembly and assembly
- Protection against high voltage
- 3-5 hours of lighting with 3 metal hydrate batteries
- SMD Card Design
- High quality and reliability

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating Voltage	220-240 VAC
Power	8W Mini Fluorescent
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Mounting Type	Wall Type - Ceiling Type
Lighting Element	24 - 48 ultra bright LED
Cable	3x1.5 NY
Dimensions	380x195x30 mm
Weight	500 gr

SESLİ ACİL YÖNLENDİRME ÜNİTESİ (30 WATT)

Voice Emergency Routing Unit (30 Watt)



TANIM: AX-SY Sesli Acil Yönlendirme Ünitesi, engelli şartnamesine uygun olarak üretilen ürün 30 Watt çıkışında ses gücüne sahip olup, yangın sistemi ile birlikte çalışabilme özelliğine sahip. 2 adet çıkış kontağı, dahili ses kayıt ünitesi, batarya ve bataryasız çalışma seçeneği, opsiyonel engelli şartnamesine uygun butonu ile takım halinde veya ayrı halde kullanılabilme özelliğine sahiptir.

DEFINITION: X-SY Voice Emergency Guidance Unit, produced in accordance with the disabled specification, has sound power at 30 Watt output and has the ability to work with the fire system. It has the ability to be used as a set or separately with 2 output contacts, internal voice recording unit, battery and battery-free operation option, optional button in accordance with the disabled specification.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- 12-24 volt Seçenekleri
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- Gelişmiş Çok fonksiyonlu mikroişlemci kontrollü
- Normal Çalışma Hata alarm led göstergeleri
- Ses Etki Alanı > 50 m2
- Acil Durumlarda Yanan LED Flaşör
- Metal Bağlantı Aparatı
- Test Butonu
- ABS Plastik gövde
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- High Quality and reliability
- 12-24 volt Options
- Smd Circuit Board Design
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- Advanced Multi-functional microprocessor controlled
- Normal Operation Error alarm led indicators
- Sound Domain > 50 m2
- Emergency LED Flasher
- Metal Connection Apparatus
- Test Button
- ABS Plastic body
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating Voltage	12-24 V DC
Power	30W
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Mounting Type	Sıva üstü
Lighting Element	ultra bright LED
Cable	3x1.5 NY
Dimensions	270x180x120 mm 100x100x40 mm
Weight	500 gr